

FDU – DOKUMENTATION (FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL)

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Alloc Kitchen Wall är en interiör platta för användning på existerande väggar i både hem och offentliga miljöer.

Alloc Kitchen Wall är konstruerad för användning i torra områden och i våtzoneer, som kök (t.ex. mellan bänkskiva och övre skåp) och tvättrum.

2. DRIFT

För att bibehålla livstiden på Alloc Kitchen Wall ska man vidta åtgärder mot onödig belastning av ytan. Vid hantering av väggpaneler ska de lyftas ifrån varandra för att bäst kunna bevara ytans finish.

3. RENGÖRING/UNDERHÅLL

Rengöring

Vi rekommenderar användning av torra rengöringsmetoder.

Vid större rengöring rekommenderas användning av en bra urvriden trasa med rent ljummet vatten.

Vid användning av rengöringsmedel i vattnet, bör rengöring foregå med en tunn blandning av vatten och syntetiskt rengöringsmedel. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn film av fett på ytan som vill resultera i synliga fläckar på ytan.

Torra metoder

För daglig torr rengöring rekommenderar vi att använda en trasa. Microfiber-trasor är här idealiska.

Våta metoder

Fläckar kan torkas av med en bra urvriden fuktig trasa.

Använd aldrig starkt koncentrerade såplösningar på interiör plattorna!

Vid mycket svåra fläckar kan de rengöras enligt tabellen som nedan:

Fläck	Tas bort med
Fett, salt, vin, chokolad	Ljummet såpvatten (syntetiskt rengöringsmedel)
Gummi, olja, asfalt, skokräm, sot, nagellack, läppstift	Aceton
Tusch, färgkrita, krita, målarfärg	Aceton/Rengöringssprit omedelbart efter att fläcken uppstått
Vax från stearinljus	Vänta tills det är hårt, skrapa försiktigt av
Tuggummi	Kyl ned, skrapa försiktigt av, rengör med aceton

Om Alloc Kitchen Wall interiör plattor med klinkermönster utsätts för spill av oljor, färgkrita, sprittusch eller målarfärg, kan det uppstå små färgdifferanser i de utfrästa spåren. Rengör därför omedelbart plattorna från detta spill, direkt efter att fläcken uppstått.

Underhåll

Ytan på Alloc Kitchen Wall är nästan underhållsfri. Härdad lim/fogmassa i kanterna i våtzoneer skrapas försiktigt av med en plastskrapa varefter ytan rengöres med rengöringssprit.

Demonterbarhet

Alloc Kitchen Wall interiör plattorna kan demonteras, men vanligtvis inte bli installerade igen. På så sätt kan man byta ut skadade paneler.

Deponering sker i enlighet med säkerhetsdatabladet för Alloc Kitchen Wall.

4. TRANSPORT OCH FÖRVARING

Alloc Kitchen Wall är packade två och två och skyddade med en perforerad krympplast. Det gör att paketen kan förvaras och transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen bör skyddas mot stötar längs kanterna.

5. HÄLSA OCH MILJÖ

Alloc Kitchen Wall testas i enlighet med nationella och europeiska normer för emission och giftighet och rekommenderas av Norges Astma och Allergiförbund.



Produkten har testats och funnits godkänd på en rad europeiska brandlaboratorier.

6. YTTERLIGARE INFORMATION

För närmare information om Alloc Kitchen Wall eller andra produkter som levereras av Alloc AS, hänvisar vi till Alloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida: www.alloc.se
Ta gärna kontakt med Alloc Kundservice på telefon +47 8153 2830 eller via e-post: alloc@alloc.no