

Skötsel & underhåll



LINOLEUM XF

LINOLEUM



Linoleum xf (Extreme Finish)

Linoleum är ett av de mest beprövade golvmaterial som finns. Vår linoleum xf är dessutom miljömärkt med Svanen. Sätten att sköta linoleum har varierat beroende på tids-epok och var i världen man befinner sig. Linoleum finns i flera olika utföranden och tjocklekar och används i olika miljöer, såväl bostäder som kontor som skolor, butiker och industrier. Linoleum består huvudsakligen av linoleum-cement (linolja och naturharts) som binder ihop trämjöl, korkmjöl och stenmjöl på en bärare av juteväv.

Linoleum xf är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. Detta innebär att underhåll med polish- eller vaxsystem behöver inledas först när ytskiktet visar tendens till genomötning. Därefter kan golvet underhållas med polish eller vax på samma sätt som ett traditionellt linoleumgolvet.

Golvet skall inte installationsbehandlas med vax eller polish.

Byggstädning

Dammsugning/moppning: Dammsug/moppa noga för att avlägsna allt löst damm, grus etc.

Skurning: Skura med neutralt rengöringsmedel (pH 7-9, ca 1 dl till 10 liter vatten), använd röd rondell på skurmaskin. Vid förekomst av alkaliskt betong- och gipsdamm, använd istället ett surt rengöringsmedel (pH 5-5,9).

Arbeta med ca 20 m² golvyta i taget, blötlägg – skura – vattensug. Byt moppar ofta. Ytor som ej kan rengöras med maskin rengörs lämpligen med skurblock. Skölj noga med rent vatten minst två gånger.

Installationsbehandling

Skall ej göras.

Daglig skötsel

Använd huvudsakligen torr- eller fuktmoppning. Maskinella metoder rekommenderas, eftersom de ger ett bättre resultat än de manuella metoderna. På större fria ytor kan man använda kombinationsmaskin med röd rondell. Användning av maskiner minskar också behovet av periodiskt underhåll. Använd rengöringsmedel med pH 7-9.

Periodiskt underhåll

Skura golvet maskinellt med röd rondell. Vid behov kan man stegvis använda en grövre rondell, från röd till grön. Välj rengöringsmedel enligt smutsen, men pH-värdet skall ligga inom intervallet 5-9. Arbeta med ca 20 m² golvyta i taget. Skölj med rent vatten.

Linoleum xf är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. I utrymmen där ytskiktet efter en tids användning blivit genomött och på i övrigt hårt slitna ytor, skall hela golvytan behandlas med polish (grund + top) eller vax. Låt golvet torka minst 24 timmar före behandlingen. Följ alltid kemtillverkarens instruktion för mängd och torktid.

Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort så fort som möjligt med hjälp av fuktad trasa och lämpligt rengöringsmedel (se nedan). Skölj alltid noga efteråt med rent vatten och torka torrt. Om golvet underhålls med vax eller polish måste ny påläggning av ytbehandling ske om ytbehandlingen skadats vid fläckborttagning. OBS! Använd ej starka rengöringsmedel/lösningsmedel eller hett vatten. Detta kan skada linoleumgolvet.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Skoklackmärken, asfalt, olja, skokräm, sot, färgkriter, tusch	Tvättnafta, lacknafta, gnugga med skurnylon, T-röd
Bär, kaffe, frukt, läsk, saft, te, vin, öl, choklad, fett, glass, grädde, juice, ägg	12-procentig ättikssprit
Urin, avföring, galla, rost, cigarrettmärken	Slipa med nylonduk, stålull eller tvålull
Tuggummi, stearin	Låt fläcken torka ordentligt, skrapa därefter bort försiktigt.

Viktigt att känna till

Hala golv: Byggdamm kan ge hala golv om det inte tas bort effektivt. Observera att Linoleum xf kräver något mindre mängd kem än traditionell linoleum. Överdoserar inte.

Linoleum xf har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda för intensiva lekar på golvet, som t ex i lektrum på daghem, rekommenderar vi att golvet torrpuleras med grönmärkt twister-rondell i samband med installationen för att minska nötning på byxknän etc.

